








Сравнительная таблица характеристик приборов приточной и приточно-вытяжной вентиляции.

Название прибора.	Внешний вид.	Производитель.	Степень фильтрации воздуха.	Тип прибора.	Производительность, м ³ .	Потребляемая мощность.	Расположение.	Климат контроль	Пульт д/у.	Габариты	Особенности.
Тюон D2		Группа компаний ТЮОН	H11	Приточный (проветриватель, бризер)	35/60/75/120 м ³ /час	В режиме вентиляции 50 Вт, в режиме догрева до 1.2 кВт	Внутреннее	Автоматический.	Есть	511x451x163мм	3 фильтра: базовый фильтр F7, HEPA-фильтр H-11, адсорбционно-каталитический фильтр.
i:Fresh		Компания LUFBERG	F7	Приточный (проветриватель, бризер)	40/80/120 м ³	Вентилятор 22/26/40Вт, нагреватель 370/800 Вт.	Внутреннее	2 степени нагрева	Есть	443x594x160мм	
Селенга		Компания VENTMACHINE	EU9	Приточная вентиляционная установка	55/190/142 м ³	Нагреватель 0,8/1,2 кВт; вентилятор 0,1 кВт.	Внутреннее	Плавная ручная регулировка температуры нагрева	Нет	471x350x93мм	
Селенга ФКQ		Компания VENTMACHINE	EU9	Приточная вентиляционная установка	45/100/155 м ³	Нагреватель 0,8/1,2 кВт; вентилятор 0,1 кВт.	Внутреннее	Плавная ручная регулировка температуры нагрева	Нет	501x380x155мм	Фотокаталитический фильтр-разлагает на безвредные вещества: аллергены, вирусы, запахи, токсичные органические соединения, токсичные примеси с молекулярной массой более 40 атомных единиц.
V-STAT ФКQ		Компания VENTMACHINE	EU9	Приточная вентиляционная установка	70/140/200 м ³	Нагреватель 2кВт, 3кВт; вентилятор 0,11кВт.	Наружнее.	Автоматический программируемый.	Опция	715x337x206	Фотокаталитический фильтр-разлагает на безвредные вещества: аллергены, вирусы, запахи, токсичные органические соединения, токсичные примеси с молекулярной массой более 40 атомных единиц.
ПВУ-350		Компания VENTMACHINE	EU9	Приточная вентиляционная установка	140/220/350 м ³	Нагреватель 4кВт, 6кВт; вентилятор 0,15 кВт.	Наружнее.	Автоматический программируемый.	Опция	1455x500x330	Фотокаталитический фильтр-разлагает на безвредные вещества: аллергены, вирусы, запахи, токсичные органические соединения, токсичные примеси с молекулярной массой более 40 атомных единиц.
ПВУ-500		Компания VENTMACHINE	EU9	Приточная вентиляционная установка	210/370/500 м ³	Нагреватель 4кВт, 6кВт; вентилятор 0,21 кВт.	Наружнее.	Автоматический программируемый.	Опция	1455x535x370	Фотокаталитический фильтр-разлагает на безвредные вещества: аллергены, вирусы, запахи, токсичные органические соединения, токсичные примеси с молекулярной массой более 40 атомных единиц.
MARTA		MARTA	EU9/F9	Приточная вентиляционная установка	40/80/120 м ³	Нагреватель 800 Вт/ч, вентилятор 9/13/40 вт/ч.	Внутреннее	Плавная ручная регулировка температуры нагрева	Нет	352x352x143	Фотокаталитический фильтр-разлагает на безвредные вещества: аллергены, вирусы, запахи, токсичные органические соединения, токсичные примеси с молекулярной массой более 40 атомных единиц.